

eliteARC^{160S}

SI7160DV

El equipo **ELITE® SI 7160 DV**, ha sido diseñado para ofrecer las mejores prestaciones en soldadura de corriente DC

Excepcionales características de arco, permitiendo soldar **7018, 6010, 6011, 6013** y toda clase de electrodos

Accesorios incluidos
 Conjunto de pinza de masa
 Conjunto de pinza porta electrodos

Accesorios opcionales
 Antorcha TIG - AT726V41025



DUAL VOLTAGE TECHNOLOGY

110V / 220V VOLTAJE 160 A POTENCIA 45% CICLO TRABAJO

3/32" CONT 1/8" OK 5/32" OK 3/16" NO

HOT START ARC FORCE ANTI STICK LCD DISPLAY



- Alta portabilidad
- Conexión de **110V / 220V**
- Turbo ventilación
- Indicador de diámetro de electrodo recomendado
- 160 Amp** potencia real
- Conectores rápidos **10/25**
- Display LCD**

Modelo	Voltaje de entrada	Frecuencia	Voltaje en vacío	Rango de corriente	Ciclo de trabajo a 40°
elite ARC ^{160S}	110V/220V - 1 ph (+/- 10%)	50/60Hz	85V	10 - 160 Amp	45%
	Fusible mín. recomendado	Corriente de salida	Clase de insulación	IP	Peso
	25A	DC	I.CL.H	IP 21 S	4.5 Kg

USO PROFESIONAL