



Cargadores de batería

T-CHARGE 12 EVO

Código 807578

Cargador de baterías, mantenedor de carga y tester electrónico multifunción para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 6/12V con pantalla LCD. Programas de carga y mantenimiento en Pulse Tronic específicos para la tecnología de la batería seleccionada. Función avanzada para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas. La activación de la función RECOVERY permite restablecer las baterías sulfatadas. Efectúa el test del alternador y de la batería del vehículo. Es una fuente de alimentación continua y fiable durante los cambios de batería. Utilización simplificada y visualización inmediata de los parámetros gracias a la pantalla LCD.

Características:

- Carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic según la tecnología de la batería seleccionada.
- Función COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas.
- Función RECOVERY para la recuperación de las baterías sulfatadas.
- Función TEST de batería, arranque y alternador.
- Función SUPPLY para alimentación estable durante los cambios de batería.
- Pantalla LCD.
- Protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades.
- Incluye cable con pinzas y cables con argollas.



| | |
|-----------|-------------------|
| 1 PH 230V | VAN |
| MOTO | MARCADO CE |
| COCHE | CERTIFICACION EAC |
| TRACTOR | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| CODE | CODIGO | 807578 | A_{EN} | CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29 | 1 / 4 A |
| V_{IPH} | TENSION DE RED MONOFASICA | 230 V | C_{MIN} | MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN. | 2 Ah |
| F | FRECUENCIA DE RED | 50 / 60 Hz | C_{MAX} | MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN. | 70 Ah |
| P | POTENCIA ABSORBIDA IN CARGA | 55 W | IP | GRADO DE PROTECCIÓN | IP65 |
| | TENSION DE CARGA | 6 / 12 V | W^HL | DIMENSIONES | 17 x 6,5 x 3,5 cm |
| A_{EFF} | CORRIENTE DE CARGA EFFICACE | 1 / 4 A | kg | PESO | 0,6 |