



TELWIN®

Cargadores de batería

DOCTOR CHARGE 50 Código 807598

cargador de baterías electrónico multifunción (GESTOR DE BATERÍAS) para el mantenimiento completo de baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 6V/12V/24V y para actividades de soporte en las intervenciones, también de diagnóstico, en vehículos efectuadas en talleres, carrocerías y concesionarios.

Características:

- Carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic según la tecnología de la batería seleccionada.
- Función BOOST para carga rápida.
- Función COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas.
- ALIMENTACIÓN estable para las actividades de diagnóstico (BSU), durante los cambios de batería (SUPPLY) y para mantener sanas las baterías de los vehículos expuestos en las salas de exposición.
- Mantenimiento de la batería con la función RECOVERY para recuperar las baterías sulfatadas o muy descargadas y la función EQUALIZATION para restaurar la funcionalidad óptima con la regeneración periódica.
- TESTER para comprobar la tensión en los terminales, la capacidad de arranque (CCA) y el funcionamiento del alternador del vehículo.
- Función de compensación del alargamiento del cable.
- Pantalla LCD.
- Con dispositivo PFC. (Power Factor Correction).
- Protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades.
- Incluye cable con pinzas.



1 PH 230V



MARCADO CE



CERTIFICACION EAC

CODE	CODIGO	807598	A_{1V/C}	CORR. ARRANQUE 1V/C EN60335-2-29	40 (Boost) A
V_{1PH}	TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	C_{MIN}	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	10 Ah
F	FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	C_{MAX}	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	600 Ah
P	POTENCIA ABSORBIDA IN CARGA	600 W	IP	GRADO DE PROTECCIÓN	IP33
B	TENSION DE CARGA	6 / 12 / 24 V	W_HL	DIMENSIONES	33 x 10 x 16 cm
A_{EFF}	CORRIENTE DE CARGA EFFICACE	45 / 45 / 23 A	kg	PESO	3,65
A_{EN}	CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29	40 / 40 / 20 A			