



T-CHARGE 20 EVO

Código 807602

Cargador de baterías, mantenedor de carga y tester electrónico multifunción para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 12V/24V con pantalla LCD. Programas de carga y mantenimiento en Pulse Tronic específicos para la tecnología de la batería seleccionada. Función BOOST para la carga rápida. Función avanzada para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas. La activación de la función RECOVERY permite restablecer las baterías sulfatadas. Efectúa el test del alternador y de la batería del vehículo. Es una fuente de alimentación continua y fiable durante los cambios de batería. Utilización simplificada y visualización inmediata de los parámetros gracias a la pantalla LCD.

Características:

- Carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic según la tecnología de la batería seleccionada.
- Función BOOST para la carga rápida de baterías.
- Función COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas.
- Función RECOVERY para la recuperación de las baterías sulfatadas.
- Función TEST de batería, arranque y alternador.
- Función SUPPLY para alimentación estable durante los cambios de batería.
- Pantalla LCD.
- Protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades.
- Incluye cable con pinzas y cables con argollas.



1 PH 110V	VAN
MOTO	EXCAVADORA
COCHE	VAN
BARCO	MARCADO CE
TRACTOR	CERTIFICACION EAC

CODE CODIGO	807602	A_{EN} CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29	8 / 4 A
V_{1PH} TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	C_{MIN} MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	5 Ah
F FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	C_{MAX} MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	180 Ah
P POTENCIA ABSORBIDA IN CARGA	115 W	IP GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
T TENSION DE CARGA	12 / 24 V	W_HL DIMENSIONES	27 x 12 x 6,7 cm
A_{EFF} CORRIENTE DE CARGA EFFICACE	8 / 4 A	kg PESO	1,35