

TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC



MMA



MIG-MAG



TIG



Aluminium

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter, multiproceso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/ TIG DC-Lift controlada con microprocesador.

La gran flexibilidad de uso y los diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), y soldados con bronce y plata (chapas galvanizadas) confirman Technomig como una solución óptima en una gran variedad de campos de aplicación, desde el mantenimiento a la instalación.

La rápida regulación SINÉRGICA de los parámetros de soldadura gracias a la tecnología "ONE TOUCH", vuelve el producto muy simple de usar. De hecho, es suficiente configurar el espesor del material y empezar a soldar: el control inteligente y automático del arco, instante por instante, mantendrá prestaciones de soldadura elevadas en todas las condiciones de trabajo, con materiales y/o gases diferentes.

Además es posible intervenir manualmente en la longitud del arco: esta regulación permitirá modificar la forma del cordón de soldadura en función del estilo del soldador.

Un bajo peso y la máxima compactibilidad además aseguran una fácil transportabilidad a todos los lugares de intervención, tanto bajo techo como al aire libre.

Características:

- Cambio de polaridad para soldadura GAS MIG-MAG/BRAZING;
- Protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%);
- Regulación Arc-force en MMA;
- Conexión antorcha Euro.

Equipada con soplete MIG-MAG, cable y pinza de masa.



DATOS TÉCNICOS

CODE

CODIGO
816075

V_{1PH}

TENSION DE RED MONOFASICA
230 V

F

FRECUENCIA DE RED
50 / 60 Hz

A_{MIN} / A_{MAX} / DC




CAMPO DE REGULACION EN DC
20 - 170 A

A_{MAX} / 40°C / DC

CORRIENTE MAX DC EN 60974-1
140 @ 20% A

A_{60%} / 40°C / DC

CORRIENTE AL 60% EN DC
80 A

 TENSION MAX EN VACIO EN DC 44 V	 CORRIENTE ABSORBIDA MAX 22 A	 CORRIENTE ABSORBIDA AL 60% 11 A
 POTENCIA ABSORBIDA MAX 3,2 kW	 POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 1,6 kW	 FUSIBLE DE RED 16 A
 RENDIMIENTO 86 %	 FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,7	 D.ELECTRODOS UTILIZA. DC 1,6-3,2 mm
 D.HILO SOLDADURA ACIERO 0,6 - 0,8 mm	 D.HILO DE SOLDADURA INOX 0,8 mm	 D.HILO DE SOLDADURA ALUM. 0,8 - 1 mm
 D.HILO DE HALMA SOLDADURA 0,8 - 1,2 mm	 D.HILO PARA COBRESOLDAD. 0,8 mm	 GRADO DE PROTECCION IP23
 DIMENSIONES (LxWxH) 46 x 24 x 36 cm	 PESO 11,0 kg	

ACCESORIOS SUMINISTRADOS



MT15 ANTORCHA MIG 3M (RED)
742180



TOLEDO 250 PINZA DE MASA 250A
712030



CABLE TW05V-A 1X025 1.80M ENCHUFE ATLAS
124589

ACCESORIOS BAJO PEDIDO



REDUCTOR PRESION 2
MANOMETROS 12 L/min
722119



CONEXIÓN RÁPIDA GAS
804208



KIT SOLDADURA ACERO TANQUE NO
RECUPERAB.
802147



KIT SOLDADURA ACERO-TANQUE
RECARGABLE
802148



KIT SOLDADURA ALUMINIO D. 0,8-
1 MM
802115



KIT SOLDADURA ACERO INOX D.
0,8 MM
802037



MT15 ANTORCHA MIG 4M
742181



KIT CLAVATURA
802034



PORTAELECTRODO + CABLE 16MMQ 3M
PINCA AX25
804121



ST9V ANTORCHA TIG AX25
4M
722563



CARRO - ARCTIC
803059



CARRO - AMERICA
803084



ADAPTADOR BOMBONA ARGON GB-AU
432102



ADAPTADOR BOMBONA ARGON DK-N-NL-S-SF
432160



KIT SOLDADURA MMA 200A 16 MMQ
3+2M AX25
801096



KIT CONEXION TANQUE NO
RECUPERABLE
802032



KIT ENLACE TANQUE
RECARCABLE
802708



KIT 3 PINZAS PORTA ELECTRODO
D.1 MM
802223


KIT 3 PINZAS PORTA ELECTRODO D.1,6 MM ST9V
802225



KIT 3 DIFUSORES ELECTRODO D.1,6
MM ST9V
802228



KIT 10 INYECTORES CERAMICOS
NR.5
802230



KIT 10 INYECTORES CERAMICOS
NR.6
802231



VARILLAS TIG 308L 1.6X500
0.5kg
804364



VARILLAS TIG 308L 2.0X500
0.5kg
804365



INYECTOR CILINDRICO
TW160-180,MT15,SP.GUN
722149



INYECTOR PUNTEADO
722150



INYECTOR CABEZA FINA
TW160-180,MT15,SP.GUN
722151



ENCORVADO MT15
722305



MUELLE POR INYECTOR TW 160-180,
MT15, SPOOLGUN
722319



TUBITO DE CONTACTO D. 0,6
MM FE
722415



TUBITO DE CONTACTO D. 0,8 MM
FE M6
722416



INYECTOR CONICO TW 160-180,
MT15,SPOOLGUN
722423



VAINA GUIA HILD. D. 0,6-0,8 MM 3
M BLUE
722437



TUBITO DE CONTACTO D. 1 MM
AL/FLUX M6
722552



TUBITO DE CONTACTO D. 1,2 MM
AL/FLUX M6
722553



TUBITO DE CONTACTO D. 0,8 MM
AL/FLUX
722556



INYECTOR PUNTEADO
CLAVOS
722672



VAINA GUIA HILO D. 1,0-1,2 3 M
ROJA
722689



TUBITO DE CONTACTO D. 1 MM FE
M6 L=25MM
722705



BOBINA HILO ACERO INOX 0,8
MM 0,5 KG
802051



BOBINA HILO ACERO INOXIDABLE
0,8 MM 1 KG
802061



BOBINA HILO ALMG5 0,8 MM
0,45 KG
802062



BOBINA HILO ALMG5 1,0 MM
0,45 KG
802064



BOBINA HILO ACERO 0,6 MM
0,8 KG
802132



BOBINA HILO ACERO 0,8MM
0,8 KG
802133



BOBINA HILO TUBOLAR 1,2 MM
0,8 KG
802145



BOBINA HILO TUBOLAR 1,2 MM
3 KG
802146



BOBINA HILO TUBOLAR 0,9 MM
0,8 KG
802179



BOBINA HILO TUBOLAR 0,8 MM
3 KG
802181



BOBINA HILO TUBOLAR 0,9 MM
3 KG
802188



BOBINA HILO TUBOLAR 0,8 MM
0,8 KG
802208



BOBINA HILO ACERO 0,6 MM 5
KG
802395



BOBINA HILO ACERO 0,8 MM 5
KG
802396



BOBINA HILO PARA COBRESOLDADURA
Cu/Si3 0,8 MM 0,8 KG
802495

BOBINA HILO COBRESOLD.CU/AL 0,8 MM 0,8KG
802496



VAINA GUIA HILO Ø 1.0-1.2 4M
AL
742984

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



BROCHURE