



INFINITY 172



Panorámica

INFINITY 172

cod. 816125

Soldadora inverter a electrodo, MMA y TIG, en corriente continua (DC) con encendido a raspadura.

Uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidable, de fundición, etc.

Características:

- doble voltaje 115V / 230V automático,
- compacta y ligera,
- alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación,
- dispositivos arc force, hot start, anti-stick,
- protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).

Equipada con accesorios para soldadura MMA.



MARCADO CE



CERTIFICACION EAC

Datos técnicos

CODE	CODIGO 816125	A_{60%}	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60% -MAX 26 / 14 A	Ø_{DC} MIN/MAX	D.ELECTRODOS UTILIZABLES EN DC 1,6 - 4 mm
V_{1PH}	TENSION DE RED MONOFASICA 115 / 230 V	P_{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 2,6 / 4,4 kW	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP23
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	P_{60%}	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 2,2 / 2,1 kW	W_H L	DIMENSIONES 35,5 x 14,5 x 24 cm
A_{MIN} A_{MAX} DC	CAMPO DE REGULACION 20 - 100 / 20 - 150 A	P_{MIN} GEN	POTENCIA MINIMA MOTOGENERADOR 5 / 6 kW	kg	PESO 4,94 kg
A_{MAX} 40°C DC	CORRIENTE MAX DC (EN 60974-1) 90 @ 50% / 140 @ 25% A	F	FUSIBLE DE RED 20 / 16 A	BAR CODE	CODIGO EAN 800489717082 4
A_{60%} 40°C DC	CORRIENTE IN DC 80 / 80 A	η	RENDIMIENTO 87 %	W	PIEZAS/PALETA 56 pz/paleta
V₀ DC	TENSION MAX EN VACIO 75 V	φ	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,7	W	PIEZAS/PALETA - B 48 pz/pallet-B



INFINITY 172



MÁXIMA CORRIENTE ABSORBIDA 29 /
28 A

Accesorios incluidos

 CABLE 16 MMQ 1,8 M - ENCHUFE ATLAS 25 - 124508



DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A - 712260



TOLEDO 250 PINZA DE MASA 250A - 712030