

TECHNOLOGY TIG 230



WITH
WELDING
ACCESSORIES



- Soldadora inverter TIG (cebado HF o LIFT), TIG PULSADO y MMA en corriente continua (DC), 220A. Con accesorios de soldadura TIG.
- Funcionamiento en pulsado PULSE y pulsado facilitado EASY PULSE.
- Función avanzada THINSPOT para la soldadura por puntos en TIG de chapas finas de manera fácil, precisa y rápida.
- Dispositivo VRD para más seguridad en las operaciones de soldadura en ambientes húmedos.
- Preparación para mandos a distancia.
- Fusible de red 20A programable a 16A.

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter TIG (encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG PULSADO y MMA en corriente continua (DC), controlada por microprocesador.

Uso con los materiales más variados como acero, aceroinoxidable, titanio, cobre, níquel y sus aleaciones.

Características:

- funcionamiento en pulsado e pulsado EASY
- regulaciones TIG: "bi-level", corriente inicial/final, tiempo de soldadura por puntos, pre/post gas, rampa de subida y descenso corriente, balance, frecuencia de la onda cuadrada
- THINSPOT función para la soldadura por puntos rápido y preciso
- regulaciones MMA: arc force y hotstart
- dispositivo anti-stick
- dispositivo VRD
- predisposición para el control a distancia
- protecciones termostática, sobre-tensión, baja tensión, sobre-corriente.

Equipada con accesorios para soldadura TIG.



DATOS TÉCNICOS

CODE	CODIGO 852055	V_{1PH}	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz
A_{MIN} MAX DC	CAMPO DE REGULACION EN DC 10 - 220 A	A_{MAX} 40°C DC	CORRIENTE MAX DC EN60974-1 220 @ 30 % A	A_{60%} 40°C DC	CORRIENTE AL 60% EN DC 125 A
V₀ DC	TENSION MAX EN VACIO EN DC 95 V	A_{MAX}	CORRIENTE ABSORBIDA MAX 36 A	A_{60%}	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60% 26 A
P_{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 6 kW	P_{60%}	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 4,1 kW		FUSIBLE DE RED 20 A



RENDIMIENTO
86 %



FACTOR DE POTENCIA (cosphi)
0,7



D.ELECTRODOS UTILIZA. DC
1,6 - 4 mm



GRADO DE PROTECCION
IP23



DIMENSIONES (LxWxH)
43 x 17,6 x 34 cm



PESO
14,75 kg

ACCESORIOS BAJO PEDIDO



REMOTE DEVICE
802810



CARRO - ARCTIC
803059



CARRO - AMERICA
803084



RC-20 10 M MANDO 2POT
802336

KIT 3 PINZAS PORTA ELECTRODO D.3,2 MM
802242



KIT 10 INYECTORES CERAMICOS
NR.4
802244



KIT 10 INYECTORES CERAMICOS
NR.6
802245



KIT 10 INYECTORES CERAMICOS
NR.7
802246



KIT 10 INYECTORES CERAMICOS
NR.8
802247

KIT 3 DIFUSORES ELECTRODO D.1 MM
802249

KIT 3 DIFUSORES ELECTRODO D.1,6 MM
802250

KIT 3 DIFUSORES ELECTRODO D.2,4 MM
802251



VARILLAS TIG 308L 1.6X500
0.5kg
804364



VARILLAS TIG 308L 2.0X500
0.5kg
804365



ADAPTADOR BOMBONA ARGON GB-AU
432102



ADAPTADOR BOMBONA ARGON DK-N-NL-S-SF
432160



KIT SOLDADURA MMA 300A 25 MMQ
4+3M AX50
801081



MANDO A DISTANCIA DE PEDAL 14
POLES
802017

VANTAGE DRAGON MASCARA MMA-MIG/MAG-TIG
802614



DAKOTA GUANTES PROFESIONAL
SOLDADURA TIG
802632



CLEANTECH 100
850000

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES