

Características Técnicas

Caña:

PVC con nitrilo plastificado color Blanco con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral

Tacón y suela:

PVC con nitrilo color Blanco. Suela en Relieve con efecto antideslizante.

Puntera: Metálica Resistente al impacto (200 joules) y resistente a La compresión (15km)

Promedio
Peso/2196 grs

Altura int de la caña/326 mms

Altura ext de la caña/350 mms

Boca: 200mms

ATS BOTA DE SEGURIDAD 702 DIELECTRICA

*Color: Blanco *Tallas: 36 al 44



DIELECTRICO



**RESISTENCIA A
ACEITES E
HIDROCARBUROS**



**RESISTENCIA A
IMPACTOS**



**RESISTENCIA A
LA COMPRESIÓN**

- NTC ISO 20345:2007 Resistencia al impacto del calzado de seguridad (200J \pm 4 J)
- ASTM F2413-11 resistencia a la compresión del calzado de seguridad.(15kN \pm 0.1 kN)
- Resistencia al choque eléctrico del calzado de seguridad. (18kv).
- DIN EN 12568:1998 Numeral 4.1.3 "Resistencia al impacto de la puntera del calzado de seguridad".
- resistente a la compresión 15N, norma ATSM F2413:2011 N. 5.2.

Bogotá

parque industrial los nogales Bodega No. 7
Via Bogotá - Siberia / Autopista Medellín
Km. 2.7 Costado Sur/ Segundo Retorno

PBX: (571) 7433330

Barranquilla

PBX: (575) 3583735 - 3450774



www.calzados3025.com

Forro interior:

Media nylon / algodón sin pliegues

Plantillas

- **Auxiliar:** Metálica / rígida (acero revenido en frío) resistente a la fatiga, prehormada, plana y acabado dieléctrico (opcional)

Contrafuerte: PVC con nitrilo, reforzado para protección del talón y facilidad al descalce de la bota .

Construcción: inyección directa de PVC

**ATS BOTA DE SEGURIDAD
702 DIELECTRICA**

*Color: Blanco *Tallas: 36 al 44

SECTORES DE USO:

Alimentos y Agroindustrial.

RECOMENDACIONES DE USO:

-Si la bota a sufrido daños que afecten la unión entre la capellada, la suela o capas adyacentes, las cuales presenten peligro potencial de entrada de Corriente eléctrica, recomendamos no exponer a riesgo eléctrico.

-Limpiar una vez luego de su uso con abundante agua y jabón neutro (no se recomienda usar otras sustancias o compuestos.

-No impactar voluntaria o involuntariamente en actividades no propias del riesgo de protección personal.

GARANTIA: 04 (CUATRO) meses por despegue, suela partida, desprendimiento de puntera, velcros mal cocidos en condiciones normales de uso. Calzados 30 25 no ofrece garantía por inadecuada rotación de inventario

Bogotá

parque industrial los nogales Bodega No. 7
Via Bogotá - Siberia / Autopista Medellín
Km. 2.7 Costado Sur/ Segundo Retorno

PBX: (571) 7433330

Barranquilla

PBX: (575) 3583735 - 3450774



www.calzados3025.com