



TORNO Norton SIN ESCOBILLAS

Modelo: **WBL250Fx550**



Perfecta para educación, bricolaje, laboratorios y mantenimiento

CARACTERÍSTICAS:

Bancada de fundición de alta calidad templada y rectificada. Nuevo cabezal mejorado. Gran número de pasos de rosca. El avance longitudinal automático permite el roscado a izquierdas y derechas. Carro transversal con ranuras en T. El husillo está soportado por un rodamiento cónico de precisión. Reglillas ajustables en las guías. El contrapunto se puede desplazar para el torneado de conos.

EQUIPO BASE:

- Plato de 3 garras diámetro 125 mm
- Puntos fijos CM2 y CM4
- Protector contra salpicaduras
- Bandeja recoge virutas
- Portaherramientas cuádruple
- Caja de herramientas y herramientas de servicio
- Juego de engranajes
- Plato de 4 garras diámetro 125mm y contraplato
- Luneta fija
- Luneta móvil
- Plato liso
- Lector digital de revoluciones
- Protector del plato con micro
- Divisor de roscas
- Manual en castellano
- Certificado CE

ACCESORIOS OPCIONALES

Incluido en el
equipo base



Plato de 4
garras indepen-
dientes
Ref:

Incluido en el
equipo base



Brida para el plato
de 4 garras
Ref:

Incluido en el
equipo base



Plato liso
Ref:

Incluida en el
equipo base



Luneta móvil
Ref:

Incluida en el
equipo base



Jgo. 7 htas.
mango 12x12
Ref:21010017



Jgo. Portahtas.
Multifix TOOA1.
Ref: 2212100113



Banco armario
Ref:



Luneta fija
Ref:

Características Técnicas	WBL 250Fx550
Volteo sobre bancada	250 mm
Volteo sobre el carro	150 mm
Distancia entre centros	550 mm
Anchura de la bancada	135 mm
Paso de barra	26 mm
Cono del cabezal	CM4
Número de velocidades	Variable
Gama de velocidades	50 – 2000 rpm
Número de roscas métricas	18
Gama de roscas métricas	0.2 – 3.5 mm
Número y gama de roscas en pulgadas	8 – 56 tpi
Gama de avances transversales	0.03 – 0.075 mm/rev
Gama de avances longitudinales	0.06 – 0.32 mm/rev
Portaherramientas	Cuadruple
Carrera del carro superior	70 mm
Carrera del carro transversal	105 mm
Carrera del carro longitudinal	390 mm
Carrera de la caña del contrapunto	60 mm
Cono del contrapunto	CM2
Potencia del motor sin escobillas	1.1 Kw
Dimensiones (LxAnxAl)	1250x570x610 mm
Peso	150 Kg

O. R. P. I., S. L.

C/ Juan de la Cierva, 23 - 50014 Zaragoza

+34 976 471 440 - www.orpi-sl.com - orpi@orpi-sl.com