

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

- MIG-MAG DOBLE PULSADO
- MIG-MAG
- FLUX CORED CON Y SIN GAS
- TIG LIFT ARC
- MMA



- V110-220V
- A200 AMPERIOS
- X65% CICLO DE TRABAJO

SKYPULSE 2065 **TX** SWEISSCODE SWP2065



*Nueva tecnología de SWEISS que permite compatibilidad con la antorcha **SPOOLGUN** (ref. SG250V)

MIG-MAG FLUX CORED	from de	0.6mm (0.024")	to a	1.2mm (0.045")	type tipos	Al Fe SS	& others entre otros
MMA	from de	2.4mm (3/32")	to a	5.0mm (3/16")	type tipos	E6010 E6011 E6013 E7018 INOX...	All types of electrodes Todos los tipos de electrodos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de corriente	DC	Dimensiones	64.0 x 21.0 x 40.0 cm	Conectores rápidos (DINSE)	35 / 50
Voltaje en vacío	72V	Peso	16.0 Kg	Material frontal-trasero / carcasa	Plástico / Acero
Voltaje de entrada	110 / 220V (1Ph)	Peso de rollo	2lb (0.9kg) / 10lb (4.5kg)	Normativas	CE, EN-60974-1, EN-60974-10
Frecuencia	50 / 60 Hz	IP	IP21S		
Consumo máx.	34.0A(110V) / 28.0A(220V)	Aislamiento	H		
TIG	LIFT ARC	Tipo de conexión	1 Ph		

RANGO DE AMPERAJE

110V - 1Ph		220V - 1Ph		Ø MIG/MAG FLUX CORED	Ø SMAW - MMA	PESO CARRETE
MIG-MAG 25-140A	FCAW 25-140A	MIG/MAG 25A-200A	FCAW 25A-200A	0.6mm 0.024"	1.6mm 1/16"	5.0Kg 11.02Lb
	MMA 10A-110A		MMA 10A-200A	0.8mm 0.030"	2.4mm 3/32"	
	TIG 5A-140A		TIG 5A-200A	0.9mm 0.035"	3.2mm 1/8"	
				1.0mm 0.040"	4.0mm 5/32"	
				1.2mm 0.045"	5.0mm 3/16"	

TECNOLOGÍAS

- ULTRA**pulse
technology
Nueva tecnología de MIG arco pulsado con menos aporte de calor, especialmente diseñado para espesores delgados y excelentes acabados en aluminio.
- SPOT WELDING**
Permite realizar soldaduras rápidas y precisas en puntos fijos, ideal para ensambles de lámina y materiales delgados.
- ANTI STICK**
Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.
- TIG LIFT ARC**
Facilita el inicio del arco en TIG sin contaminación del tungsteno.

- ULTRA**power
technology
Trabaja con un amplio rango de voltajes, permitiendo ser conectado a generadores hasta un 30% menos potentes.
- DOBLE PULSADO**
Proceso de soldadura MIG doble pulsado para una mayor eficiencia y control en una amplia gama de materiales.
- ARC FORCE (REGULABLE)**
Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue.
- LCD HMI**
Interfaz gráfica de fácil uso, LCD con tecnología de pantalla táctil, equipada con software de vanguardia especializado en procesos de soldadura.

- SYNERGIC**
Programas de soldadura optimizados automáticamente según material y calibre de alambre para facilitar la aplicación en MIG/MAG/FCAW.
- MEMORIAS**
Permiten ahorrar tiempo y aumentar la productividad al permitir guardar, cargar parámetros y configuraciones de soldadura según la necesidad del usuario.
- HOT START (REGULABLE)**
Facilita el inicio del arco, precalentando el electrodo.
- IC CONTROL**
Control de arco digital por microprocesador.

COMPATIBLE CON GENERADORES ELÉCTRICOS

TOUCH SCREEN

1 Puerto USB

2 Botón guardar/cargar memorias

3 Perilla de ajuste

4 Botón inicio

5 Salida de gas para TIG

6 Conector tipo EURO para antorcha MIG-MAG / FCAW

7 Conector antorcha SPOOLGUN (SG250V)

8 LCD HMI

9 Botón de configuración

10 Perilla de ajuste

11 Botón retroceder

12 Conector rápido 35/50 (+)

13 Conector rápido 35/50 (-)

Rejillas frontales para una ventilación optimizada que permite mayor espacio interno para los componentes

8 LCD HMI

Interfaz inteligente para soldadura industrial.

Pantalla táctil avanzada con animaciones guiadas.

Interfaz gráfica intuitiva de fácil operación.

Tecnología LCD de alta definición con control táctil.

Software especializado para procesos de soldadura.

Navegación visual simplificada para máxima productividad.

Fácil de usar como un smartphone.

Reduce errores y tiempo de aprendizaje.

Optimiza automáticamente parámetros de soldadura.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Antorcha GMAW (MIG/MAG)– FCAW FLUX
Conexión tipo EURO
- Conjunto de pinza porta electrodo 35/50
- Conjunto de pinza de masa 35/50

ACCESORIOS COMPATIBLES

- SPOOLGUN 6 METROS (SG250V)
- ANTORCHA TIG 4 METROS (ASR264T)

MEDIDAS PRODUCTO

Largo	64.0 cm
Ancho	21.0 cm
Alto	40.0 cm
Peso	16.0 Kg

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL

Largo	72.0 cm
Ancho	48.0 cm
Alto	47.0 cm
Peso	18.0 Kg



0793969088737

