

UNIDAD DE SERVICIO DE A/C AUTOMÁTICA (FULLY-AUTOMATIC A/C SERVICE UNIT)

SBX545

Características

- Pantalla táctil de 7 pulgadas.
- Recuperación, vacío y carga.
- Detección de fugas.
- Funcionamiento totalmente automático.
- Pantalla LCD de mayor tamaño.
- Base de datos de servicio e impresora.
- Drenaje y carga automática de aceite del compresor.
- Purga automática de gases no condensables.
- Botellas de aceite totalmente herméticas para evitar la contaminación por aire.
- Dimensiones (mm): 1020 (Al) × 730 (Pr) × 590 (An).
- Botellas de aceite: 3 × 350 ml (selladas herméticamente, para aceite PAG/POE y aceite usado).
- Celdas de carga electrónicas: 4 (tanque de refrigerante, aceite PAG/POE y aceite usado).
- Peso de 85 kg.

Features

- 7-inch touch screen.
- Recovery, vacuum, charge.
- Leakage hunting.
- Fully automatically operation.
- Larger LCD display.
- Service database, and printer.
- Drain & charge compressor oil automatically.
- Incondensable gas purge automatically.
- Completely sealed oil bottles to avoid air contamination.
- Dimension (mm): 1020(H)*730(D)*590(W)
- Oil bottles: 3*350ml, (Hermetically sealed, PAG/POE/Drain oil)
- Electronic Load Cell: 4 (Refrigerant Tank, PAG/POE/Drain oil)
- Weight of 85 kg.



CODIGO (CODE)	REFRIGERANTE REFRIGERANT	FUENTE DE PODER POWER SUPPLY	CONSUMO DE ENERGÍA POWER CONSUMPTION	RANGO DE TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE	PRECISIÓN DE LA BALANZA SCALE ACCURACY	EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN RECOVERY EFFICIENCY	CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN RECOVERY CAPACITY	CAPACIDAD DE VACÍO VACUUM CAPACITY	CAPACIDAD DEL TANQUE TANK CAPACITY	CAPACIDAD DEL FILTRO FILTER CAPACITY
SBX545	R134a	220V AC	950W	-20°C ~ +60°C	10g	Superior al 95 %	3/8 HP	120 L/min (bipolar)	18 Kg	100 Kg