

UNIDAD DE SERVICIO DE A/C
AUTOMÁTICA DE DOBLE GAS
(DUAL GAS FULLY-AUTOMATIC AC SERVICE UNIT)

SBX549

Características

- Tipo de vehículo Gasolina/ Híbrido/ Eléctrico.
- Pantalla táctil de 10 pulgadas.
- Compatible con R134a y 1234yf.
- Sensor de alta sensibilidad.
- Interfaz de usuario de nueva generación y funcionamiento totalmente automático.
- Modo de recuperación profunda.
- Registro en tiempo real del funcionamiento de los equipos.
- Descarga automática y carga precisa.
- Impresora integrada.
- Botellas de aceite: 3 x 350 ml (Aceite PAG/POE/aceite de drenaje).
- Balanza: PAG/POE/aceite reciclado/recipientes de almacenamiento interno.
- Dimensiones (mm): 1112mm (Alura) x 720mm (Profundidad) x 699mm (Ancho).
- Peso de 120 kg.

Features

- Vehicle type: Petrol/Hybrid/Electric.
- 10-Inch touch screen.
- Compatible for R134a and 1234yf.
- High-sensitivity Sensor.
- New generation UI Interaction Fully automatic Operation.
- Deep Recovery Mode.
- "5" High-precise Electronic Scales.
- Real-time recording of equipment operation.
- Automatic unloading and precise loading.
- Printer.
- Oil bottles: 3*350ML, (PAG/POE/Drain oil).
- Scale: PAG/POE/Used oil/ internal storage vessel.
- Dimension: 1112MM (H) *720MM (D) *699MM (W)
- Weight of 120 kg.



CODIGO (CODE)	REFRIGERANTE REFRIGERANT	FUENTE DE PODER POWER SUPPLY	CONSUMO DE ENERGÍA POWER CONSUMPTION	RANGO DE TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE	PRECISIÓN DE LA BALANZA SCALE ACCURACY	EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN RECOVERY EFFICIENCY	CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN RECOVERY CAPACITY	CAPACIDAD DE VACÍO VACUUM CAPACITY	CAPACIDAD DEL TANQUE TANK CAPACITY	CAPACIDAD DEL FILTRO FILTER CAPACITY
SBX549	R134a & 1234yf	220V AC	1200W	-20°C ~ +60°C	10g	Superior al 95 %	3/8 HP	120 L/min	12 Kg*2	100 Kg